




Behandlung erfordert besondere Vorsicht. Einstellung des Bügeleisens entspricht dem unteren Temperaturbereich, wie beim Bügeln von Erzeugnissen aus Polyamidseide.



Erzeugnisse dürfen nicht gebügelt werden.

Chemischreinigung



Alle gebräuchlichen organischen Lösungsmittel wie Tetrachloräthen (Perchloräthylen), Trichloräthen (Trichloräthylen) oder Benzin sind anwendbar.



Behandlung nur mit Tetrachloräthen (Perchloräthylen), Benzin oder Fluorchlorkohlenwasserstoffen möglich.



Behandlung nur mit Benzin oder Trifluortrichloräthan möglich.



Erzeugnisse dürfen nicht chemisch gereinigt werden.

Bleichen



Erzeugnisse können mit chlorabgebenden Bleichmitteln behandelt werden.



Erzeugnisse dürfen nicht mit chlorabgebenden Bleichmitteln behandelt werden.

DEDERON®

Polyamidseide PA-S
Polyamidfaser PA-F

Waschen

Weißwäsche



Buntwäsche



Handwäsche



Mit Fein-, Mehrzweck- oder Vollwaschmittel in reichlich Waschlauge behandeln. Stark verschmutzte Stellen mit Waschlauge und Schwamm vorbehandeln.

Spülen

Es empfiehlt sich, erst lauwarm, dann kalt zu spülen, bis das Wasser klar bleibt und in das letzte Spülbad zur Minderung der statischen Aufladung und zur Verbesserung des Griffes ein Spülmittel zuzugeben.

Entwässern

Kurzes Schleudern, etwa 1 Minute, möglich. Leicht ausdrücken, nicht wringen!

Trocknen



Erzeugnisse entweder auf Plastbügel oder auf Leine tropfnaß oder kurz vorgeschleudert aufhängen. Vorher Nähte glattziehen.

Bügeln

Sofern erforderlich, Reglerbügeleisen auf oder „DEDERON“ einstellen.



Chemischreinigen

GRISUTEN®

Polyesterseide PE-S
Polyesterfaser PE-F

Waschen

Weißwäsche



Buntwäsche



Handwäsche



Mit Fein-, Mehrzweck- oder Vollwaschmitteln in reichlich Waschlauge behandeln. Stark verschmutzte Stellen gesondert mit Waschlauge und Schwamm vorbehandeln.

Spülen

Es empfiehlt sich, erst lauwarm, dann kalt zu spülen, bis das Wasser klar bleibt und in das letzte Spülbad zur Minderung der statischen Aufladung und zur Verbesserung des Griffes ein Spülmittel zuzugeben.

Entwässern

Kurzes Schleudern, etwa 1 Minute, möglich. Leicht ausdrücken, nicht wringen!

Trocknen



Erzeugnisse entweder auf Plastbügel oder auf Leine tropfnaß oder kurz vorgeschleudert aufhängen.

Bügeln

Sofern erforderlich, Reglerbügelleisen auf oder „Wolle“ einstellen.



Chemischreinigen

Hinweise für Gardinen

Mit Vollwaschmittel in viel Waschlauge waschen. Bei Handwäsche Erzeugnisse nur leicht durchdrücken. Nicht wringen! Häufigeres Waschen wird empfohlen. Kurzzeitiges Schleudern ist möglich (Schleuder nur anlaufen lassen).

WOLPRYLA®

Polyakrylnitrilfaser PAN-F
Polyakrylnitrilfaser hochbausch PAN-F-tDI

Waschen

PAN-F-tDI

PAN-F

Weiß- und
Buntwäsche



Handwäsche



Mit Fein- oder Mehrzweckwaschmittel in reichlich Waschlauge behandeln. Bei Handwäsche Erzeugnisse nur leicht durchdrücken. Stark verschmutzte Stellen mit Waschlauge und Schwamm vorbehandeln.

Spülen

Es empfiehlt sich, erst lauwarm, dann kalt zu spülen, bis das Wasser klar bleibt und in das letzte Spülbad zur Minderung der statischen Aufladung und zur Verbesserung des Griffes ein Spülmittel zuzugeben.

Entwässern

Kurzes Schleudern, etwa 1 Minute, möglich. Leicht ausdrücken, nicht wringen!



Trocknen

Erzeugnisse tropfnass oder kurz vorgeschleudert aufhängen. Nähte glattziehen. Bei Trikotagen empfiehlt sich vor dem Aufhängen ein Vortrocknen auf Tüchern und ein In-formziehen.

Bügeln

Sofern erforderlich, Reglerbügelleisen auf oder „DEDERON“ einstellen.



Chemischreinigen

Hinweise für Obertrikotagen

Obertrikotagen aus Polyakrylnitrilfasern nicht bügeln und nicht chemisch reinigen!



REGAN®

Viskoseseide VI-S
Viskosefaser VI-F

Waschen

Weißwäsche

Buntwäsche



Verwendbar sind alle Waschmittel.




Erzeugnisse dürfen nicht gewaschen werden.




Erzeugnisse sind vorzugsweise hängend zu trocknen.

Trocknen




Erzeugnisse dürfen im Trommelrockner (Tumbler) bei höchstens 90 °C getrocknet werden.




Erzeugnisse dürfen nur auf ebener Unterlage getrocknet werden.


Bügeln



Erzeugnisse dürfen im Trommelrockner (Tumbler) bei höchstens 50 °C getrocknet werden.



Behandlung erfordert keine besondere Vorsicht. Einstellung des Bügeleisens entspricht oberem Temperaturbereich, wie beim Bügeln von Leinenerzeugnissen.



Erzeugnisse dürfen im Trommelrockner (Tumbler) nicht getrocknet werden.



Behandlung erfordert eine gewisse Vorsicht. Einstellung des Bügeleisens entspricht dem mittleren Temperaturbereich, wie beim Bügeln von Woll- und Naturseidenerzeugnissen.